



10G2003N

Bateriový F-35XP 2.0 kombinuje pneumatický výkon s akumulátorovým pohodlím. Přístroj se může pochlubit lehkým nastřelováním hřebíků v délce až do 90 mm, má kadenci pneumatického nářadí a vystřeluje hřebíky okamžitě bez časového zpoždění. F-35XP 2.0 pracuje s lithium-iontovými bateriemi SENCO a uzavřeným stlačeným vzduchem, s ventilem pro snadné doplnění vzduchu, což usnadňuje údržbu a poskytuje odolný přístroj pro nejnáročnější aplikace.

APLIKACE

Rámové konstrukce, konstrukce podlahy, opláštění, palubka, obklady stěn, ploty, palety a přepravky

VLASTNOSTI

- Hák na krokve
- Nastavení hloubky bez použití nářadí
- Led světlo
- Blokování střelby nasucho
- Opakovaně plnitelný vzduchový port
- Bezpečnost při aplikaci pod agresivním úhlem
- LED měřič výkonu
- Volitelná spoušť


TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tepelné rozhraní	-7 - 40 °C
Typ seřazení	Seřazeny papírem
Typ hřebíku	Hřebíky v páse D-hlava
Obsahuje kufr	Ano
Čistá hmotnost	5,16 kg
Režim nástřelu	Kontaktní nástřel
Kapacita zásobníku	60 kusy
Napětí akumulátoru	18 V
Jmenovitý proud akumulátoru	4 Ah
Počet výstřelů na nabití	550
Počet akumulátorů v balení	2 kusy

IDENTIFIKACE

Číslo obchodní položky	10G2003N
GTIN	8715274301204

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



FASTENERS

JMÉNO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
GC hladký hřebík v pásu 2,87x55mm	Lesklé, základní standardní tah	GCxxAPBKR
HC hladký hřebík v pásu 3,1x75mm	Lesklé, základní standardní tah	HCxxAPBKR
GC hladký hřebík v pásu 2,87x75mm	Běžné pozinkované	GCxxAABKR
HC hladký hřebík v pásu 3,1x75mm	Běžné pozinkované	HCxxAAB
HC hladký hřebík v pásu 3,1x90mm	Lesklé, základní standardní tah	HCxxAPB

ACCESSORIES



JMÉNO	KÓD
Nabíječka baterií pro nářadí DuraSpin	VB0192



JMÉNO	KÓD
Bezpečnostní brýle, stínované	PC1167

MATCHING PRODUCTS



JMÉNO	KÓD
S900FN, CH konstrukční hřebíkovač	4F2311N



JMÉNO	KÓD
GT90CH, konstrukční plynová hřebíkovačka	5F7001N



JMÉNO	KÓD
SN90CXP, CH konstrukční hřebíkovač, hřebíky s D hlavou, restr.	2H2002N



JMÉNO	KÓD
SN90XP, CH rámúacia hřebíkovačka, duálny nástrel	2H2001N