



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH KE59APB (v2)



Jméno	KE kroužkovaný hřebík v pásech 3,3x90mm
Číslo obchodní položky	KE59APB
GTIN	4032933217701

Zamýšlené/zamýšlená použití a identifikaci stavebního výrobku	
Výrobce	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Zamýšlené	Hmoždinkový spojovací prvek
Jedinečný identifikační kód	KE59APB
DOP No	KE59APB
Harmonizovaná norma	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarovaná vlastnost		
Základních charakteristik pro: KE59APB		Vlastnosti
Charakteristický moment ohybu	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Charakteristický parametr tahu	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Charakteristická pevnost v tahu	$f_{tens,k}$	NPD
Odolnost proti korozi		Uhlíková ocel, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ a $f_{head,k}$ testováno ve dřevě o měrné hustotě 350 kg/m³

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsán za a jménem KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Místo a datum vydání: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Dodatečné informace		
Průměr hřebíku	d	3,3 mm
Plocha hlavy	d_h	33 mm
Délka hřebíku	L	90 mm
Délka závitové části	l_g	18 mm
Délka špičky	L_p	4,3 mm
Délka nátěru	L_h	52 mm
Typ ochranného nátěru	Type	Druh nátěru 3
Třída reakce na oheň		A1