



42R55MX

APLIKACE

Aplikace dřevo ke dřevu, konstrukce podlahy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Malá se 4 žebry
Drážka šroubu	Phillips 2
Typ závitů šroubu	2/3 hrubý
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Nerezová ocel AISI 316
Průměr hlavy	7 mm
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	53,8 - 56,2 mm
Průměr šroubu	4,1 - 4,35 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274059297
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	3,79 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Průměr vnitřního závitu	3,15 mm
Délka závitové části	36 mm
Charakteristický moment ohybu	2400 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristická pevnost v tahu	3200 N
Torzni poměr	≥ 1,5
Charakteristická torzní odolnost	1,88 Nm
Charakteristická torzní síla	3,47 Nm