

**GE51AABKR-FC****APLIKACE**

Rámové konstrukce, opláštění, konstrukce podlahy, palubka, krovy, palety a přepravky

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený papírem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Běžné pozinkované
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	D-hlava
Šířka hlavy	6,81 - 7,21 mm
Délka hlavy	4,85 - 5,2 mm
Typ dřívku hřebíku	Kroužkovaný dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Délka hřebíku	50 mm
Průměr hřebíku	2,87 mm

**LOGISTICKÉ SPECIFIKACE**

GTIN	8718035000460
Množství balení	2000 kusy
Čistá hmotnost	4,2 kg

**SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ**

2,87 mm

**SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU**

CE spojovací materiál	Kroužkovaný hřebík s kulatým průřezem
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	28 mm
Plocha hlavy	30 mm
Délka závitové části	30 mm
Charakteristický moment ohybu	2525 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	20,3 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristický parametr torzní síly	695 N/mm <sup>2</sup>