

HJ HLADKÝ HŘEBÍK V CÍVCE 3,1X38MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU



HJ17ASAVR

APLIKACE

Asfaltové šindele, sklolaminátové šindele, obklady stěn, parotěsné zábrany


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Kónický
Typ seřazení	Seřazený drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žárově pozinkované 3
Nátěr	Blank
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	14,2 - 15,5 mm
Vzdálenost druhého drátu	33,5 - 34 mm
Délka hřebíku	38 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274054902
Množství balení	1800 kusy
Čistá hmotnost	6 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14592:2008+A1:2012
CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Antikorozní ochrana v mikronech	30
Servisní třída	3
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Plocha hlavy	72 mm
Charakteristický moment ohybu	3000 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	3,9 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	25,5 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	620 N/mm ²