



42R55MYN

APLIKACE

Aplikace dřevo ke dřevu, konstrukce podlahy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Malá se 4 žebry
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitů šroubu	2/3 hrubý
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žlutý pozink
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	43,8 - 46,2 mm
Průměr šroubu	4,1 - 4,3 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274251837
Množství balení	4000 kusy

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14592:2008+A1:2012
Materiálové označení na CE etiketě	Nelegovaná ocel
Antikorozní ochrana v mikronech	3
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitu	2,95 mm
Délka závitové části	36,6 mm
Charakteristický moment ohybu	3283 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	12,35 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	4504 N/mm ²
Torzní poměr	≥ 1,5
Charakteristická torzní odolnost	1,47 Nm
Charakteristická torzní síla	3,47 Nm