


PODLAHOVÝ VRUT DŘEVO K DŘEVOU 4,2X35MM NEREZOVÁ OCEL AISI 304



42RH35MS

APLIKACE

Aplikace dřevo ke dřevu, konstrukce podlahy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazený plastem
Typ hlavy šroubu	Malá se 4 žebry
Drážka šroubu	Senco drive 25
Typ závitů šroubu	2/3 hrubý
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Nerezová ocel AISI 304
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	34 - 36 mm
Průměr šroubu	4,1 - 4,35 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274026572
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	2,5 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



34 - 36 mm

4,1 - 4,35 mm

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14592:2008+A1:2012
Servisní třída	3
Průměr vnitřního závitu	3,15 mm
Délka závitové části	23,3 mm
Charakteristický moment ohybu	2422 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	12,35 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	2505 N/mm ²
Torzní poměr	≥ 1,5
Charakteristická torzní odolnost	1,88 Nm
Charakteristická torzní síla	3,47 Nm