



WCE0485

Pneumatická hřebíkovačka na upevnění vnitřních lišt při zasklívání. Hřebík s průměrem 1,2 mm (AX) je zakřivený pro ochranu skla před poškozením. Pro hřebíky se zápusťní hlavou v délce od 25 mm do 38 mm. Doporučená vzdálenost hřebíků je 30 cm. Od konce lišty max. 8 až 10,5 cm

APLIKACE

Dveře a okna

VLASTNOSTI

- Pohodlná rukojeť
- Indikátor opětovného nabití
- Bezolejová


TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezolejový	Ano
Typ seřazení	Seřazeny lepením
Typ hřebíku	Hřebíčky
Obsahuje kufr	Ano
Čistá hmotnost	1,17 kg
Režim nástřelu	Nástřel spouští
Kapacita zásobníku	110 kusy
Vstup vzduchu velikost	1/4" rychlospojka
Spotřeba vzduchu při 60 výstřelech za minutu	54 l/m
Pracovní tlak	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKACE

Číslo obchodní položky	WCE0485
GTIN	8715274044927

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



FASTENERS

JMÉNO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

KÓD

AX hřebíčky 1,2x25mm

Běžné pozinkované

AXxxEAAP

AX hřebíček 1,2x25mm

AXxxEGA

AX hřebíček 1,2x30mm

AXxxEGA

AX hřebíčky 1,2x35mm

Běžné pozinkované

AXxxEAAP

AX hřebíčky 1,2x25mm

Běžné pozinkované

AXxxEAAP

ACCESSORIES



JMÉNO

KÓD

Vzduchová spojka, s 320 kompatibilní, 3/8" NPT, kolík "samec" 4000100



JMÉNO

KÓD

hadice kit, univerzální PU, 10m x 6,5mm (vnitřní) 10mm (vnější) 4000650

MATCHING PRODUCTS



JMÉNO

KÓD

PC1010, mini kompresor

PC1010EU



JMÉNO

KÓD

PC1010, mini kompresor 230V

PC1010UK2



JMÉNO

KÓD

PC1010, mini kompresor 110V

PC1010UK1



JMÉNO

KÓD

AC8305UK, nízkošlučný kompresor

AFN0028UK