



GC57APBKR

APLIKACE

Rámové konstrukce, palety a přepravky,
konstrukce podlahy, krovů


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený papírem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Lesklé, základní standardní tah
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	D-hlava
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Délka hřebíku	75 mm
Průměr hřebíku	2,87 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274043814
Množství balení	2000 kusy
Čistá hmotnost	7,71 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Servisní třída	1
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	48 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	3054 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	2,45 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	27,12 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	695 N/mm ²