



7U2001N

Elektrický motor s vysokým kroutícím momentem se skvěle hodí pro běžné dodavatele, kteří potřebují všestrannost k vykonávání nejrůznějších úloh. Přidaný kroutící moment poskytuje dostatek energie pro tvrdé dřevo, cementovou desku a pod. Nižší rychlost je ideální pro aplikace, při kterých se používají šrouby s vrtací špičkou na řezání přes hrubou ocel. (šrouby 13-25 mm vyžadují speciální vyměnitelný nos)

APLIKACE

Palubka, sádkarton, palubka z měkkého dřeva, opláštění, aplikace dřevo ke dřevu, palety a přepravky, konstrukce podlahy

VLASTNOSTI

- Nastavitelná hloubka aplikace s hloubkovým zámkem
- Nástavec lze nastavit bez použití nářadí
- Podávání při návratu
- Nastavitelný hák na řemen
- Protizávitový přepínač
- Motor s vysokým točivým momentem
- Odolný napájecí kabel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	415 x 82 x 245 mm
Obsahuje kufr	Ano
Čistá hmotnost	2,56 kg
Délka bitu	174 mm
Kroutící moment	11 Nm

IDENTIFIKACE

Číslo obchodní položky	7U2001N
GTIN	8718035005120

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



3,5 - 5,5 mm



FASTENERS

JMÉNO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
vrut pro sadrokarton k hrubší oceli 3,5x40mm	Čirý pozink	35QxxMC
Podlahový vrut dřevo k dřevu PH2 4,2x40mm		42RHxxMS-FI
vrut pro sadrokarton k hrubší oceli 3,5x30mm	Weatherex II	35QxxMW
Podlahový vrut dřevo k dřevu PH2 4,2x25mm		42RHxxMR-FI
vrut dřevo k dřevu 4,2x50mm	Žlutý pozink	42KSxxMY

ACCESSORIES



JMÉNO	KÓD
Kovový vodící nos pro DS50, DS5525 & DS5550 (13-25mm)	FC0948EU



JMÉNO	KÓD
DuraSpin bit Philips2 174mm, baleno v blistru	EA0326B