


SADROKARTON K TENKÉ OCELI 3,9X25MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU



39B25MP

APLIKACE

Sádrokarton na lehkou ocel


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Zapuštěná hlava
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitu šroubu	Jemný
Otáčky za minutu	3300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Fosfátované (šedé)
Typ hrotu	Ostrý
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	24,2 - 25,8 mm
Průměr šroubu	3,7 - 4 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274014401
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	1,55 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14566:2008+A1:2009
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitu	2,8 mm
Délka závitové části	20,5 mm