


VRUT PRO SADROKARTON K LEHKÉ OCELI 3,5X45MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU



35B45MP

APLIKACE

Sádrokarton na lehkou ocel


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazený plastem
Typ hlavy šroubu	Zapuštěná hlava
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitů šroubu	Jemný
Otáčky za minutu	3300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Fosfátované (šedé)
Typ hrotu	Ostrý
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	43,8 - 46,2 mm
Průměr šroubu	3,4 - 3,6 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8718035000972
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	2,26 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14566:2008+A1:2009
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitu	2,6 mm
Délka závitové části	40,5 mm