


VRUT DŘEVO K HRUBÉMU KOVU 4,2X41MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU



42GS41MW

APLIKACE

Opláštění, aplikace dřevo ke kovu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Zapuštěná hlava s 8 žebry
Drážka šroubu	Čtverec 2
Typ závitu šroubu	Jemný
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Weatherex II
Typ hrotu	Samovrtací křídélka
Úhel hrotu	110 °
Délka šroubu	39,8 - 42,2 mm
Průměr šroubu	4,1 - 4,4 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8718035002075
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	3,5 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



39,8 - 42,2 mm

4,1 - 4,4 mm

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14566:2008+A1:2009
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitu	3,5 mm
Délka závitové části	29,3 mm